



HAR22HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica per la massima libertà di movimento, con 2 punti di ancoraggio e fibbie automatiche



Benefici



Comfort

· Lo speciale design dei cosciali consente libertà di movimento per le lunghe giornate di lavoro.



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg



Facilità d'uso

· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
· Fibbie automatiche per un posizionamento ottimale e la sicurezza della chiusura
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Certificazioni e norme



EN361

150 KG

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive



HAR22HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica per la massima libertà di movimento, con 2 punti di ancoraggio e fibbie automatiche

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Fibbie	Fibbie automatiche
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Nero
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Peso (kg)	1,5 kg
Numero di fibbie manuali	5
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



HAR22HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica per la massima libertà di movimento, con 2 punti di ancoraggio e fibbie automatiche

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
HAR22HAGT	Nero	S/M/L	HAR22HA	3295249282783	13295249282780	5	1	8.06 kg
HAR22HAXX	Nero	XL/XXL	HAR22HA	3295249283094	13295249283091	5	1	8.26 kg