

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.
Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET**GEKO HOLD**

Descrizione: Nastro adesivo per tappeti e moquette. Protegge da scivolate e cadute. Assicura e mette in sicurezza ogni tipo di tappeto.

Description: Adhesive tape for carpets and rugs. Protects from slips and falls. Makes all types of rugs safer.

Characteristic Caratteristica	Norma di Riferimento Reference norm	U.d.M U. o.M.	Valore Value	Tolleranza Tolerance
Densita Netta Net Density	UNI EN ISO 845 DIN 53420	Kg/m ³	40	+/- 5%
Resistenza alla compressione 40% Compression load deflection 40%	UNI EN ISO 3386 BS4443 P1 MT. 7 - DIN 53577	kPa	6,7	+/- 15%
Indentazione 25% Indentation deflection 25%	UNI EN ISO 2439 MET. B DIN 53576/B	N	210	+/- 15%
Indentazione 40% Indentation deflection 40%	UNI EN ISO 2439 MET. B DIN 53576/B	N	260	+/- 15%
Indentazione 65% Indentation deflection 65%	UNI EN ISO 2439 MET. B DIN 53576/B	N	500	+/- 15%
Resa Elastica Ball Rebound	UNI EN ISO 8307 ASTM D-3574	%	46	+/- 10%
Carico a rottura Tensile Strength	UNI EN ISO 1798 DIN 53571	kPa	170	Min.
Allungamento a rottura Elongation at break	UNI EN ISO 1798 DIN 53571	%	150	Min.
Fatica dinamica Dynamic fatigue	UNI 6356 PT.2	%	28	Max.
Deformazione permanente 50% Compression set 50%	UNI EN ISO 1856 DIN 53572 – BS443 PT. 1 MET-6°	%	2,0	Max.
Deformazione permanente 75% Compression set 75%	UNI EN ISO 1856 DIN 53572 – BS443 PT. 1 MET-6	%	3,0	Max.
Colori Colours	BIANCO/ANTRACITE WHITE/ANTHRACITE			
Comportamento al fuoco secondo le norme Flame testing according to	MVS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302			