

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.
Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

SCHEDA TECNICA

NASTRO CARTA ADESIVO: GEKO MSK WASHI PRO OUTDOOR

Descrizione:

Nastro per mascheratura Painter's Outdoor Fine Line caratterizzato da un supporto in carta BLU Washi liscia e adesivo acrilico a base d'acqua senza solventi. Fornisce un'adesione morbida, bordi di vernice affilati, buona resistenza meccanica e rimozione pulita dopo esposizione ai raggi UV e acqua a lungo termine. Appositamente progettato per operazioni di verniciatura di precisione all'aperto nel settore della pittura e della nautica.

Applicazioni:

Mascheratura professionale per esterni a lungo termine per la pittura attività nel settore della pittura e della nautica

Caratteristiche:

Peso Totale	82g/m2
Adesivo	Acrilico base di acqua senza solventi
Supporto	Carta WASHI
Spessore totale (μm)	91
ADESIVITA SU ACCIAIO (N/cm)	1,20
Carico di rottura (N/cm)	31
Allungamento a rottura %	3,5

- Carta giapponese Washi
- Linee di rottura nette della vernice
- Resistente all'umidità e alla maggior parte delle vernici a base acqua e solvente
- 5 mesi di resistenza ai raggi UV all'aperto con rimozione pulita (non dipinto)
- Ideale per PVC, vetro, legno, alluminio, metalli lisci e Forex®
- Ottimo ancoraggio della vernice

Informazioni tecniche e utilizzo del prodotto

Tutte le informazioni tecniche e i dati sopra menzionati sono forniti al meglio delle nostre conoscenze sulla base della nostra esperienza pratica. I dati riportati si riferiscono solo a valori medi, sulla base di prove effettuate in laboratorio condizionato e non sono valide per la specifica. L'azienda si riserva il diritto di modificare o cambiare i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. L'accuratezza o la completezza di tali informazioni non è garantita. Le informazioni tecniche, i suggerimenti e le altre affermazioni contenute in questo documento sono state raccolte per guida e utilizzo. GEKO SpA. ricorda all'utente dei prodotti di assicurarsi che il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni e i suggerimenti forniti. È dell'utente responsabilità esclusiva di determinare l'idoneità del prodotto all'applicazione effettiva in condizioni specifiche.

Conservazione e durata

Lo stoccaggio consigliato in un'area asciutta, lontano dalla luce solare diretta, la temperatura dovrebbe variare da 59°F / 15°C a 77°F / 25°C con un'umidità relativa massima del 50%. Il nastro e il rotolo jumbo dovrebbero essere utilizzati rispettivamente entro 12 mesi e 6 mesi dalla data di spedizione. GEKO SpA. non si assume alcuna responsabilità per il materiale difettoso se non viene immagazzinato e utilizzato secondo le condizioni sopra elencate