



Cod. 0273134

Reggiatrice semiautomatica

RS 200

Caratteristiche: Reggiatrice semiautomatica a termosaldatura per reggette in plastica.

Ciclo operativo in 2 fasi:

1. L'operatore dopo aver posto il collo sul piano di lavoro, lo avvolge con la reggetta inserendone l'estremità nell'apposita scanalatura.
2. In automatico la reggiatrice tende, salda e taglia la reggetta e si predispone per la successiva operazione di saldatura. Ideale per ogni esigenza d'imballaggio per pacchi di tutti i formati e dimensioni sia con spigoli vivi che arrotondati.



CE

SPECIFICHE TECNICHE

Tensionamento: Regolabile meccanicamente fino a 45 Kg

Velocità di reggiatura: 2,5 sec/ciclo

Metodo di saldatura: A caldo

Alimentazione: Monofase 220 Volt.

Dimensioni: 902 mm (L) x 586 mm (P) x 760mm (H)

Reggette: Rotolo con diametro interno 200mm

Larghezze reggia: da 6 a 15,5 mm
Spessori 0,5 - 0,6 - 0,8 mm

Peso: 85 kg

Rumorosità: 78 dbA

Conforme alle direttive:
- 2006/42/CE Direttiva macchine
- 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica

